

## PRODUKTDOKUMENTASJON SPANOLUX

### Produkt: SPANOLUX FIRAX FR-MDF

Leverandør	Spanolux
Adresse:	
Internettadresse:	www.spanogroup.be
E-mail:	Kontakt forhandler
Telefon:	Kontakt forhandler
Telefaks:	Kontakt forhandler
Kontaktperson	Kontakt forhandler

1220x2440	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall
FIRAX FR	1220x2440x12		60
FIRAX FR	1220x2440x15		50
FIRAX FR	1220x2440x18		40

1220x3050	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall
FIRAX FR	1220x3050x12		60
FIRAX FR	1220x3050x15		50
FIRAX FR	1220x3050x18		40

2500x6200	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall
FIRAX FR	2500x6200x12		Sages
FIRAX FR	2500x6200x15		Sages
FIRAX FR	2500x6200x18		Sages

Kvalitetssikring	Produktet er ISO 9001 godkjent og miljøsertifisert av FSC.
------------------	--

### Produktbeskrivelse

Generell beskrivelse	Brannhemmende MDF-plate til bruk i offentlige bygninger i tørre omgivelser. Platene har høy tetthet med en hard og finpusset overflate. Kan overflatebelegges med ulike typer finer, melamin og laminat.
Bruksområde	Passer de fleste formål.
Renhold/vedlikehold/lagring	Må holdes unna direkte kontakt med vann. Lagres flatt på paller eller med nødvendig mengde strø. Platene må ikke lagres vertikalt så lenge kontakt med bakke ikke kan unngås. Platene vil ekspandere eller krympe under varierende fuktighetsforhold.

Egenskaper	Enhet	Tekniske data		
Tykkelse	mm	12	15	18
Tetthet	kg/m <sup>3</sup>	790	780	780
Fleksibilitetsstyrke	N/mm <sup>2</sup>	45	40	40
Strekkfasthet	N/mm <sup>2</sup>	0,9	0,8	0,8
Elastiske moduler	N/mm <sup>2</sup>	4500	4000	4000
Svelling 24 t	%	12	10	8
Fuktinnhold	%	6-10		
Formaldehyd	mg/100g	Maksimum 3 mg/100g		
Flamme spredning		Belgia A1 - UK Class 1 - Frankrike M1		

Montering	
Generelt	Bruk de verktøy og hjelpemidler som du finner passende.