

# FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Våre produkter består i hovedsak av platemøbler produsert med møbelspon eller MDF-plater som kjernematerialer. De belegges som regel med finer som lakkeres med 2 strøk syreherdende lakk, eller de belegges med høytrykkslaminat.

## DRIFT OG VEDLIKEHOLD

---

### FDV for innvendige produkter

(Herunder malte evt lakkerte produkter som kjøkkenskap, innredninger, dører, møbler, listverk ol.)

#### Daglig rengjøring:

Utføres med lunket såpevann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk ikke grønnsåpe eller rensemidler tilsatt ammoniakk. Om spray-rensemidler av typen Jif, Zalo, Tech 7 eller lignende benyttes for rengjøring, spray **IKKE** direkte på den malte/lakkerte flate, men på en fuktig klut og tørk deretter av smusset. Tørk omgående etter med en tørr klut.

#### Grov rengjøring:

Om produktet er sterkt tilsmusset, kan det benyttes et oljeløselig løsemiddel som White Spirit eller Terpentin. Ved bruk av Rødsprit til rengjøring må det vises forsiktighet, da Rødspriten kan gi felter der denne er benyttet. NB! Brannfare, husk utlufting! Bruk **ALDRI** Tynner eller Aceton til rengjøring. Vask alltid etter med lunkent såpevann som ved daglig rengjøring.

#### Oppussing/ommaling:

Lakkerte produkter skal slipes lett med slipepapir i korning 180-200. Lakkeres med 2 strøk klarlakk i ønsket glans for innvendig bruk.

Malte produkter slipes lett med slipepapir i korning 180-200. Evt skader sparkles, pusses og overmales med en heftgrunn før 2 – 3 strøk maling i ønsket farge for med produkter innvendig bruk.

Akzo Nobel anbefaler at det benyttes produkter fra Nordsjö til evt omlakking eller ommaling.

#### Laminat – utdrag fra leverandørens beskrivelse:

Dekorativt laminat er vedlikeholdsfritt bortsett fra normal rengjøring med vann og eventuelt rengjøringsmiddel. Ved de fleste bruksområder er den tekniske livslengden ca. 20 år. Vær dog oppmerksom på at ensfarget laminat, og spesielt mørke farger har begrenset motstand mot riper.

## TEKNISK SERVICE

---

Kontakt vår forhandler som har levert varen.



FRA MÅL  
TIL MØBEL

OLE LIUM MØBELVERKSTED AS  
ADRESSE Kvamsveien 51, 7336 Meldal  
TELEFON 72 49 91 50  
TELEFAKS 72 49 91 51

ORG.NR 946 732 311 MVA  
BANKKONTO 4260.05.81001  
E-POST olm@lium.no  
INTERNETT [www.lium.no](http://www.lium.no)



# FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

## INNREDNING AV TRE – LUFTFUKTIGHET – KRYMPING OG SVELLING

---

Tre er et levende materiale som påvirkes av fuktighet. Høy fuktighet medfører svelling og lav fuktighet medfører krymping. Slike variasjoner kan forårsake sprekker i treverket.

Fuktigheten i treverket er et resultat av den relative luftfuktigheten i omgivelsene.

Trevirket er fra fabrikken tørket ned til 7-8% relativ fuktighet. For å holde denne stabil, må den relative fuktigheten i rommet ligge på ca. 35-40% ved normal romtemperatur. Avviker luftfuktigheten vesentlig fra dette vil det kunne påvirke treverket slik at sprekker oppstår. Det er kundens ansvar å sørge for riktig luftfuktighet hvor møblene brukes eller lagres.

Sprekker som følge av feil og/eller varierende luftfuktighet er ikke å anse som mangel ved produktet og vil ikke gi grunnlag for reklamasjon.



FRA MÅL  
TIL MØBEL

**OLE LIUM MØBELVERKSTED AS**  
ADRESSE Kvamsveien 51, 7336 Meldal  
TELEFON 72 49 91 50  
TELEFAKS 72 49 91 51

ORG.NR 946 732 311 MVA  
BANKKONTO 4260.05.81001  
E-POST [olm@lium.no](mailto:olm@lium.no)  
INTERNETT [www.lium.no](http://www.lium.no)

